DESCRIPCION: **COD.PRODUCTO: I048**

GRASA ANTIGRIPANTE, ANTIOXIDANTE PLATEADA

PROPIEDADES:

Es una grasa anti-gripante, compuesta de micropartículas metálicas en una base orgánica de elevada viscosidad.
Permite el desmontaje de piezas expuestas a ambientes agresivos: salinos, húmedos, etc.
Contiene inhibidores específicos que evitan la oxidación y la corrosión.
Es válido en un amplio rango de temperaturas:-35ºC a 1100 ºC.
No es desplazado por el agua o por vapor.
No se endurece ni pierde propiedades con el paso del tiempo, incluso bajo condiciones climáticas extremas.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso en montajes en:
- farolas públicas y semáforos.
- lavaderos de automóviles.
- náutica, astilleros, puertos, ambientes marinos en general.
- automoción: talleres de automóviles y motos, mantenimiento de autobuses y camiones, etc. (válvulas, bornes de batería, contactos...)
- calefacción: bridas de cadenas, collarines de colectores...
y en general en zonas con ambientes agresivos en todo tipo de industrias.
- antiadherente en boquillas de soldadura.

MODO DE EMPLEO:

Agitar el aerosol.
Pulverizar desde una distancia de unos 25 cm. sobre la superficie limpia.
Pulverizar unos segundos con el aerosol invertido.

PRECAUCIONES:

Inflamable. Nocivo.
Mantener alejado del alcance de los niños.
No respirar los vapores. Usen guantes para su utilización.
Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
Envase a presión. No perforar, ni tirar al fuego, ni siquiera vacío.
No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50ºC.
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

PRESENTACION:

Aerosol 520 cc (cajas 12 und).

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

Que Químicos
P.I. EL SALADAR I
C/ARCHENA, 23
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF: 968 676 138